

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ПРОДУКТА

ЕКСТЕНЗИВЕН СУБСТРАТ SubLight ITG-02



ОПИСАНИЕ

Субстратът за екстензивни зелени покриви осигурява подходящи условия за отглеждане на седумна растителност и отговаря на изискванията за задържане на вода, като в същото време свежда до минимум натоварването на сградите. Субстратът може да се прилага върху различни видове покриви до 45°: плоски, едноскатни, двускатни и многоскатни зелени покриви на къщи, обществени или индустриални сгради.

SubLight ITG-02 представлява торфено-почвен субстрат, специално селектиран за екстензивни зелени покриви и гарантира, че растителността получава необходимите хранителни вещества, въпреки ограничената дебелина на почвения слой.

Екстензивният субстрат SubLight ITG-02 се произвежда в съответствие с указанията на FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.) - общопризнато немско ръководство за проектиране, монтаж и поддръжка на екстензивни зелени покриви.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Материал	Торфено-почвен субстрат на Инова Топ Грийн® - смес от минерални и органични компоненти от местен произход
Сухо тегло	Прибл. 550 кг/м ³
Наситено с вода тегло	Прибл. 1100 кг/м ³
Максимален капацитет за задържане на вода	30 – 45 % vol.
Водопропускливост	30 – 40 мм/мин
pH стойност:	5 - 7,9
Обем на порите:	50 – 70%
Органично вещество	> 4 - 6,5%
Форма на доставка	Биг баг (четири точки на повдигане с изходящ щуцер)